




PolyPlace Gummipflaster

Produktdatenblatt

<p style="text-align: center;">Beschreibung</p> <p>PolyPlace Gummipflaster wird in verschiedenen Farben geliefert.</p> <p>Die Lieferung erfolgt auf Wunsch inklusive Verlegung auf bauseits vorbereiteten Flächen durch unser geschultes Fachpersonal.</p>	<p style="text-align: center;">Eigenschaften</p> <p>Brennverhalten: Baustoffklasse Efl, E Wärmeleitfähigkeit: 0,177 – 0,199 W/mK Druckverformung: ca. 4 N/mm² (DIN 53454) Temp.beständigkeit: -40°C bis +80°C</p>
<p style="text-align: center;">Materialien</p> <p>Eingefärbte MDI-Polyurethan Bindemittel und Recycling-Gummigranulate mit einer gleichmäßigen Korngröße von mind. 2 bis max. 8 mm.</p>	<p style="text-align: center;">Abmaße</p> <p>Länge x Breite x Stärke</p> <p>Ganze: 200 x 165 x 43 mm Halbe: 100 x 165 x 43 mm Anfänger: 200 x 140 x 43 mm</p>
<p style="text-align: center;">Musterabbildungen</p> 	<p style="text-align: center;">Typische Einsatzgebiete</p> <p>Pferdeboxen Stallgänge Freigänge</p>

Hamburg, den 01.01.2019