



REINIGUNGSANLEITUNG

Spielplatzgeräte und Aktivitätswände

Polyäthylen, dem Grundstoff aller unserer Kunststoffelemente, können „Sprayer“ nicht schaden. Farben und Schmutz finden keinerlei Haftung auf diesem Material.

Bitte keine harten Reinigungsschwämme, sondern nur weiche Tücher oder Papier einsetzen. Hartnäckige Verschmutzungen können mit unserem Spezialreiniger leicht entfernt werden.

PolyPlace-Fallschutz- und Wegebelag

Der PolyPlace - Fallschutzbelag ist extrem wasserdurchlässig. Der darunter liegende Schotterbelag ist es in gleicher Weise. Eine Betontragschicht gibt es bei unserem Fallschutzbelag üblicherweise nicht.

Daher ist es sehr einfach, den PolyPlace-Belag mit Hilfe eines normalen Gartenschlauches oder eines Hochdruckreinigers (max. 120 Bar) zu reinigen.

Hierbei sollte die Düse in ca. 20cm Entfernung über den Belag geführt werden. Schmutz jeglicher Art wird einfach durch den Belag und den Schotter hindurchgespült.

Der PolyPlace-Fallschutzbelag sieht danach wie neu aus. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Stahlbesen vorsichtig abgerieben werden.

Kaugummireste - das schwierigste aller Reinigungsprobleme - können mit einem Kältemittel aus der Sprühdose oder mit aufgelegtem Trockeneis entfernt werden.

Hamburg, den 01.01.2019