



PolyTree Baumscheiben

Produktdatenblatt

<p style="text-align: center;">Beschreibung</p> <p>PolyTree fugenlose Baumscheibenbeläge werden in 30 mm Stärke und unzähligen Farbmischungen geliefert.</p> <p>Die Lieferung erfolgt in der Regel inklusive Einbau durch uns oder einen unserer geschulten Lizenzpartner.</p>	<p style="text-align: center;">Eigenschaften</p> <p>Wasserdurchlässig (> 20 L/qm/sek.) Rutschfestigkeit besser R12</p> <p>PolyTree Beläge sind außerdem druckbeständig, abriebfest und selbstverlöschend.</p>
<p style="text-align: center;">Technische Daten</p> <p><u>Material:</u> MDI-Polyurethan Bindemittel, ofengetrockneter Naturkiesel oder Brechsplitt und UV-beständige EPDM-Gummigranulate. Die einzelnen Bestandteile sind in Ihrer Kornabstufung und Rezeptur extra für diesen Einsatzzweck aufeinander abgestimmt und sind beim Einbau strikt einzuhalten.</p>	<p style="text-align: center;">Normen</p> <p><u>Prüfungen:</u> positive Prüfergebnisse nach EN 71-3:2005 und ZEK 01-08 PAK.</p> <p>Zusätzlich geprüft gemäß DIN EN ISO 11925-2 (durch Klassifizierungsbericht gemäß DIN EN 13501 nachgewiesen)</p>
<p style="text-align: center;">Einsatzbeispiel</p> 	<p style="text-align: center;">Einsatzbeispiel</p> 

Hamburg, den 01.01.2019